K 44-164

Raccordo filettato maschio, attacco di prova

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione filetto mediante anello di spinta e relativa guarnizione
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 24°
Attacco 3	Filetto interno metrico cilindrico
Tipo	per fissaggio paratia
Forma costruttiva	Forma a T
Entità della fornitura	con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-164	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 440-115	Manicotto filettato maschio, forma T, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.