

# K 44-164

Raccordo filettato maschio, attacco di prova

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione filetto mediante anello di spinta e relativa guarnizione
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 24°
<b>Attacco 3</b>	Filetto interno metrico cilindrico
<b>Tipo</b>	per fissaggio paratia
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Entità della fornitura</b>	con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-164</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 440-115** Manicotto filettato maschio, forma T, Acciaio