

K 44-166

Raccordo filettato maschio, attacco di prova, forma L

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto mediante anello di spinta e relativa guarnizione |
| Attacco 2 | Filetto interno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| Attacco 3 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 3 | Cono interno da 24° |
| Tipo aggiuntivo | con attacco di prova |
| Forma costruttiva | Forma a L |
| Entità della fornitura | con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione. |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-166 | 12 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 440-116 / K440-117 Manicotto filettato maschio, forma L, Acciaio