

K 44-166

Raccordo filettato maschio, attacco di prova, forma L

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione filetto mediante anello di spinta e relativa guarnizione
Attacco 2	Filetto interno metrico cilindrico
Tenuta 2	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Attacco 3	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 3	Cono interno da 24°
Tipo aggiuntivo	con attacco di prova
Forma costruttiva	Forma a L
Entità della fornitura	con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 440-116 / K440-117 Manicotto filettato maschio, forma L, Acciaio