

# K 44-17 - K 44-77

Raccordo filettato di collegamento, forma a T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Attacco 1 - 3</b>           | Filetto esterno metrico cilindrico  |
| <b>Tenuta 1 - 3</b>            | Giunto saldato di testa   |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Forma a T   |
| <b>Entità della fornitura</b>  | con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta. |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico  |



## Articolo

| Denominazione  | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-17</b> | 15           | 15           | 100        | 50         | 19         | 27 | 27 | 27 |
| <b>K 44-57</b> | 18           | 18           | 114        | 57         | 24         | 32 | 32 | 32 |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 440-17 - K 440-56** Manicotto filettato di collegamento, forma a T, Acciaio