

# K 44-35 - K 44-66

Raccordo filettato di riduzione, forma a T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 24°
<b>Attacco 2 + 3</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2 + 3</b>	Giunto saldato di testa
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Entità della fornitura</b>	con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdamo.
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-35</b>	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
<b>K 44-51</b>	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
<b>K 44-66</b>	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 440-28 - K 440-47** Manicotto filettato di collegamento, forma a T, Acciaio