# K 44-38 / K 44-82

Raccordo filettato di collegamento, forma a T

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 24° |
| **Attacco 2 + 3** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 2 + 3** | Giunto saldato di testa |
| **Forma costruttiva** | Forma a T |
| **Entità della fornitura** | con dado per raccordi, anello di serraggio e controdado. |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Articolo

| Denominazione | Ø d1 (mm) | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-38** | 10 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 19 | 27 |
| **K 44-82** | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 14 | 27 |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **K 440-28 - K 440-47** | Manicotto filettato di collegamento, forma a T, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*