

# K 44-55

Raccordo filettato di riduzione, forma a T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attacco 1 + 2</b>           | Filetto esterno metrico cilindrico                                                            |
| <b>Tenuta 1 + 2</b>            | Giunto saldato di testa                                                                       |
| <b>Attacco 3</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico                                                            |
| <b>Tenuta 3</b>                | Cono interno da 24°                                                                           |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Forma a T                                                                                     |
| <b>Entità della fornitura</b>  | con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdamo. |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                                                                                       |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                                                                |



## Articolo

| Denominazione  | G1         | Ø d2<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-55</b> | M 22 x 1,5 | 15           | 24        | 50         | 42         | 32         | 19         | 27 | 27 | 14 |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 440-39** Manicotto di collegamento, Acciaio