

K 44-75 - K 44-169

Raccordo filettato maschio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto mediante anello di spinta e relativa guarnizione |
| Attacco 2 + 3 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 + 3 | Cono interno da 24° |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Entità della fornitura | con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione. |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-148 | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | 21 | 21 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 14 |
| K 44-75 | 12 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| K 44-139 | 12 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 | 22 |
| K 44-140 | 8 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 17 | 27 | 17 |
| K 44-158 | 10 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 19 | 27 | 19 |
| K 44-169 | 10 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 14 | 19 | 22 | 19 |

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 440-52 / K 440-127 Manicotto filettato maschio, forma T, Acciaio