

# K 44-75 - K 44-169

Raccordo filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione filetto mediante anello di spinta e relativa guarnizione
<b>Attacco 2 + 3</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2 + 3</b>	Cono interno da 24°
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Entità della fornitura</b>	con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-148</b>	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
<b>K 44-75</b>	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
<b>K 44-139</b>	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
<b>K 44-140</b>	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
<b>K 44-158</b>	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
<b>K 44-169</b>	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 440-52 / K 440-127** Manicotto filettato maschio, forma T, Acciaio