

# K 44-76 - K 44-160

Raccordo filettato maschio, forma L

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione filetto mediante anello di spinta e relativa guarnizione
<b>Attacco 2 + 3</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2 + 3</b>	Cono interno da 24°
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a L
<b>Entità della fornitura</b>	con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-120</b>	6	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	14	22
<b>K 44-76</b>	12	-	M 16 x 1,5	21	20	28	36	21	35	17	22	22	22
<b>K 44-142</b>	12	8	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	17	22	27
<b>K 44-149</b>	12	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	22	27
<b>K 44-121</b>	8	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	17	22
<b>K 44-157</b>	10	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	19	19	27
<b>K 44-160</b>	10	-	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	40	14	19	19	22

Ø d2 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 440-55 - K 440-122** Manicotto filettato maschio, forma L, Acciaio