

# K 440-115

Manicotto filettato maschio, forma T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Giunto saldato di testa
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 24°
<b>Attacco 3</b>	Filetto interno metrico cilindrico
<b>Tenuta 3</b>	con guarnizione piana
<b>Tipo aggiuntivo</b>	con attacco di prova
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-115</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	24	26	42	19	17

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

<b>K 44-164</b>	Raccordo filettato maschio, attacco di prova, con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.
-----------------	--