K 440-116 / K440-117

Manicotto filettato maschio, forma L



| Caratteristiche | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Attacco 1 | Filetto interno metrico cilindrico | | | | | |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana | | | | | |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico | | | | | |
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° | | | | | |
| Attacco 3 | Filetto esterno metrico cilindrico | | | | | |
| Tenuta 3 | Giunto saldato di testa | | | | | |
| Tipo | con attacco di prova | | | | | |
| Forma costruttiva | Forma a L | | | | | |
| Materiale | Acciaio | | | | | |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico | | | | | |



Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-116 | 10 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |
| K 440-117 | 16 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |

 \emptyset d2 = diametro esterno del tubo – SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 44-166 Raccordo filettato maschio, attacco di prova, forma L, con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.