

K 440-116 / K440-117

Manicotto filettato maschio, forma L

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno metrico cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione piana
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 24°
Attacco 3	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 3	Giunto saldato di testa
Tipo	con attacco di prova
Forma costruttiva	Forma a L
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = diametro esterno del tubo – SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 44-166 Raccordo filettato maschio, attacco di prova, forma L, con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.