

# K 440-116 / K440-117

Manicotto filettato maschio, forma L

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 24°
<b>Attacco 3</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 3</b>	Giunto saldato di testa
<b>Tipo</b>	con attacco di prova
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a L
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-116</b>	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
<b>K 440-117</b>	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = diametro esterno del tubo – SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

<b>K 44-166</b>	Raccordo filettato maschio, attacco di prova, forma L, con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.
-----------------	---