

# K 440-19 - K 440-53

Manicotto filettato di collegamento, forma a T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Giunto saldato di testa
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 24°
<b>Attacco 3</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 3</b>	Giunto saldato di testa
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-19</b>	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
<b>K 440-33</b>	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
<b>K 440-53</b>	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 44-19 / K 44-74** Raccordo filettato di riduzione, forma a T, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.