

# K 440-23

Manicotto filettato di collegamento, forma a T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1 - 3	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1 - 3	Giunto saldato di testa
Forma costruttiva	Forma a T
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

K 44-23	Raccordo filettato di collegamento, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
K 44-24	Manicotto filettato di collegamento, forma a T, con controdado in basso
K 44-25	Manicotto filettato di collegamento, forma a T, con controdado a sinistra
K 44-26	Manicotto filettato di collegamento, forma a T, con controdado in basso e a sinistra
K 44-27	Raccordo filettato di collegamento, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
K 44-30	Raccordo filettato di collegamento, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
K 44-31	Raccordo filettato di collegamento, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
K 44-44	Raccordo filettato di riduzione, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta e manicotto filettato femmina.
K 44-45	Raccordo filettato di collegamento, forma a T, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.
K 44-54	Raccordo filettato di riduzione, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di tenuta e controdado e manicotto filettato femmina.
K 44-72	Raccordo filettato di collegamento, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
K 44-79	Manicotto filettato di collegamento, forma a T, con controdado