

K 440-28 - K 440-47

Manicotto filettato di collegamento, forma a T

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24°
Attacco 2 + 3	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2 + 3	Giunto saldato di testa
Forma costruttiva	Forma a T
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 44-35 - K 44-66	Raccordo filettato di riduzione, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
K 44-38 / K 44-82	Raccordo filettato di collegamento, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio e controdado.
K 44-48	Raccordo filettato di riduzione, forma a T, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Raccordo filettato di collegamento, forma a T con attacco di prova, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta e attacco di prova.
K 47-20	Raccordo filettato di collegamento, forma a T, Acciaio