# K 440-39
Manicotto di collegamento

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1 + 2** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1 + 2** | Giunto saldato di testa |
| **Attacco 3** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 3** | Cono interno da 24° |
| **Forma costruttiva** | Forma a T |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-39** | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24 | 28 | 42 | 24 | 19 |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **K 44-55** | Raccordo filettato di riduzione, forma a T, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado. |
| **K 46-12-6** | Raccordo filettato di collegamento, forma a T con attacco di prova, con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta e attacco di prova. |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*