

# K 440-52 / K 440-127

Manicotto filettato maschio, forma T

## Caratteristiche

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | Giunto saldato di testa            |
| <b>Attacco 2 + 3</b>           | Filetto esterno metrico cilindrico |
| <b>Tenuta 2 + 3</b>            | Cono interno da 24°                |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Forma a T                          |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                            |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico     |



## Articolo

| Denominazione    | Ø d2<br>(mm) | Ø d3<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>K 440-103</b> | 12           | 6            | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20        | 24         | 37         | 17         | 17         |
| <b>K 440-52</b>  | 12           | -            | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 20        | 24         | 37         | 17         | 17         |
| <b>K 440-87</b>  | 12           | -            | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24        | 26         | 42         | 19         | 17         |
| <b>K 440-92</b>  | 8            | -            | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 24        | 26         | 42         | 19         | 17         |
| <b>K 440-109</b> | 10           | -            | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24        | 26         | 42         | 19         | 17         |
| <b>K 440-127</b> | 10           | -            | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20        | 24         | 37         | 17         | 14         |

Ø d2 / Ø d3 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 44-75 - K 44-169** Raccordo filettato maschio, con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione.