

K 440-55 - K 440-122

Manicotto filettato maschio, forma L

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | Giunto saldato di testa |
| Attacco 2 + 3 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 + 3 | Cono interno da 24° |
| Forma costruttiva | Forma a L |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-55 | 12 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 28 | 35 | 21 | 17 |
| K 440-76 | 6 | 12 | M 12 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 24 | 38 | 17 | 17 |
| K 440-77 | 8 | 12 | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 24 | 38 | 17 | 17 |
| K 440-99 | 12 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |
| K 440-108 | 10 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |
| K 440-95 | 12 | 8 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 32 | 17 | 17 |
| K 440-104 | 10 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 28 | 35 | 21 | 17 |
| K 440-111 | 10 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 24 | 40 | 17 | 14 |
| K 440-122 | 10 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24 | 24 | 38 | 17 | 14 |

Ø d2 / Ø d3 = diametro esterno del tubo - SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

| | |
|--------------------|---|
| K 44-76 - K 44-160 | Raccordo filettato maschio, forma L, con dado per raccordi, anello di serraggio, controdado, anello di spinta e relativa guarnizione. |
|--------------------|---|