

| Caratteristiche | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico | | | | | | |
| Tenuta 1 | Cono interno da 24° | | | | | | |
| Attacco 2 - 4 | Filetto esterno metrico cilindrico | | | | | | |
| Tenuta 2 - 4 | Giunto saldato di testa | | | | | | |
| Forma costruttiva | Forma a K | | | | | | |
| Entità della fornitura | con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado. | | | | | | |
| Materiale | Acciaio | | | | | | |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico | | | | | | |



| Articolo | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| Denominazione | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | G3 | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
| K 45-03 | 6 | 15 | M 22 x 1,5 | 27 | 114 | 42 | 32 | 19 | 27 | 27 | 14 |
| K 45-22 | 6 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 100 | 42 | 32 | 19 | 27 | 27 | 14 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 450-02 - K 450-15 Manicotto filettato di collegamento, a forma di croce, Acciaio