

K 46-1-50

Raccordo filettato di collegamento con attacco di prova

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco 1 | Attacco flessibile |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Giunto saldato di testa |
| Attacco 3 | Filetto di raccordo Vg 8 |
| Tipo | Raccordo filettato di collegamento |
| Tipo aggiuntivo | con attacco di prova |
| Forma costruttiva | diritto |
| Entità della fornitura | con dado per raccordi, anello di tenuta, controdado, attacco di prova e manicotto per tubo flessibile |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | per flessibili DI (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 46-1-50 | 13 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | G 1/8" -28 | 25 | 76 | 33 | 47 | 27 | 27 | 27 |

SW = apertura chiave