# K 46-12-3 - K 46-12-10

Raccordo filettato, forma a T, attacco di prova

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Attacco metrico M 16 x 1,5 |
| **Attacco 2 + 3** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 2 + 3** | Cono interno da 24° |
| **Tipo** | con attacco di prova |
| **Tipo aggiuntivo** | con cappuccio protettivo |
| **Forma costruttiva** | Forma a T |
| **Entità della fornitura** | con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta e attacco di prova. |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-12-3** | 10 | 60 | 60 | 14 | 19 | 17 |
| **K 46-12-7** | 15 | 100 | 66 | 19 | 27 | 17 |
| **K 46-12-4** | 12 | 64 | 62 | 17 | 22 | 17 |
| **K 46-12-10** | 8 | 58 | 59 | 12 | 17 | 17 |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **XRT** | Raccordo filettato di riduzione, forma a T, Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*