

# K 46-12-3 - K 46-12-10

Raccordo filettato, forma a T, attacco di prova

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Attacco metrico M 16 x 1,5
<b>Attacco 2 + 3</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 2 + 3</b>	Cono interno da 24°
<b>Tipo</b>	con attacco di prova
<b>Tipo aggiuntivo</b>	con cappuccio protettivo
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Entità della fornitura</b>	con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta, anello di tenuta e attacco di prova.
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**XRT** Raccordo filettato di riduzione, forma a T, Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)