

K 46-4-21 - K 46-4-37

Raccordo filettato maschio di attraversamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° |
| Tipo | per fissaggio paratia |
| Forma costruttiva | diritto |
| Entità della fornitura | con dado per raccordi, anello di serraggio e contro dado. |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| K 46-4-21 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 24 | 22 |
| K 46-4-22 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 27 | 24 | 22 |
| K 46-4-34 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 27 | 22 | 19 |
| K 46-4-37 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 22 | 19 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 460-4-19 - K 460-4-29 Manicotto filettato maschio di attraversamento, Acciaio