

| Caratteristiche         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Attacco 1               | Filetto esterno metrico cilindrico                       |  |  |  |
| Attacco 2               | Filetto esterno metrico cilindrico                       |  |  |  |
| Tenuta 2                | Cono interno da 24°                                      |  |  |  |
| Tipo                    | per fissaggio paratia                                    |  |  |  |
| Forma costruttiva       | diritto  |  |  |  |
| Entità della fornitura  | con dado per raccordi, anello di serraggio e controdado. |  |  |  |
| Materiale               | Acciaio  |  |  |  |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico                           |  |  |  |



| Articolo      |              |            |            |           |            |            |    |    |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| Denominazione | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
| K 46-4-21     | 12           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 62         | 22         | 24 | 22 |
| K 46-4-22     | 12           | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 62         | 27         | 24 | 22 |
| K 46-4-34     | 10           | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12        | 60         | 27         | 22 | 19 |
| K 46-4-37     | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12        | 62         | 22         | 22 | 19 |

SW = apertura chiave

| Varianti dei prodotti   |   |
|-------------------------|---|
| K 460-4-19 - K 460-4-29 | Manicotto filettato maschio di attraversamento, Acciaio |