

# K 46-4-23 - K 46-4-40

Raccordo filettato maschio di attraversamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tipo</b>	per fissaggio paratia
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Entità della fornitura</b>	con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e controdado.
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-23</b>	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-32</b>	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
<b>K 46-4-36</b>	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-39</b>	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-40</b>	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Manicotto filettato maschio, Acciaio