

# K 46-4-23 - K 46-4-40

Raccordo filettato maschio di attraversamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico   |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico   |
| <b>Tipo</b>                    | per fissaggio paratia  |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto  |
| <b>Entità della fornitura</b>  | con dado per raccordi, anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta e contro dado. |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico   |



## Articolo

| Denominazione    | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| <b>K 46-4-23</b> | 16           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 76         | 27         | 27 | 27 |
| <b>K 46-4-32</b> | 15           | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 76         | 27         | 24 | 22 |
| <b>K 46-4-36</b> | 15           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 76         | 27         | 27 | 27 |
| <b>K 46-4-39</b> | 15           | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 76         | 27         | 27 | 27 |
| <b>K 46-4-40</b> | 18           | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12        | 76         | 32         | 32 | 32 |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Manicotto filettato maschio, Acciaio