

K 460-4-19 - K 460-4-29

Manicotto filettato maschio di attraversamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° |
| Tipo | per fissaggio paratia |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 460-4-19 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |
| K 460-4-20 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 27 |
| K 460-4-27 | 10 | M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 35 | 52 | 27 |
| K 460-4-29 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |

Ø d2 = diametro esterno del tubo – SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 46-4-21 - K 46-4-37 Raccordo filettato maschio di attraversamento, con dado per raccordi, anello di serraggio e controdado.