

# K 470-07 - K 470-36

Manicotto per flessibile senza collare

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Attacco flessibile
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 470-08</b>	13	M 22 x 1,5	12	60	40	27
<b>K 470-09</b>	13	M 26 x 1,5	12	60	40	32
<b>K 470-11</b>	8	M 14 x 1,5	12	47	30	19
<b>K 470-20</b>	11	M 16 x 1,5	12	60	40	22
<b>K 470-26</b>	8	M 16 x 1,5	12	50	30	22
<b>K 470-27</b>	13	M 16 x 1,5	12	60	40	22
<b>K 470-28</b>	8	M 22 x 1,5	12	50	30	27
<b>K 470-36</b>	11	M 22 x 1,5	12	60	40	27

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**K 47-04 - K 47-40** Connettore ad innesto, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.