K 470-07 - K 470-36

Manicotto per flessibile senza collare

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione piana
Attacco 2	Attacco flessibile
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 470-08	13	M 22 x 1,5	12	60	40	27
K 470-09	13	M 26 x 1,5	12	60	40	32
K 470-11	8	M 14 x 1,5	12	47	30	19
K 470-20	11	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-26	8	M 16 x 1,5	12	50	30	22
K 470-27	13	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-28	8	M 22 x 1,5	12	50	30	27
K 470-36	11	M 22 x 1,5	12	60	40	27

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

K 47-04 - K 47-40	Connettore ad innesto, con dado per raccordi e anello di serraggio, anello di spinta e anello di tenuta.

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.