

### Caratteristiche

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo di impiego</b>            | Cantieri navali<br>Pulizie<br>Giardinaggio, agricoltura<br>Industria ed edilizia                                       |
| <b>Caratteristiche particolari</b> | resistente all'acqua salata e all'ozono<br>resistente agli agenti atmosferici e<br>all'invecchiamento                  |
| <b>Strato interno</b>              | gomma sintetica  |
| <b>Inserzioni</b>                  | Tessuto cord sintetico altamente resistente allo<br>strappo  |
| <b>Strato esterno</b>              | gomma sintetica  |
| <b>Colore</b>                      | nero   |
| <b>Temperatura min.</b>            | -35 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>            | 70 °C  |
| <b>Mezzi</b>                       | Acqua fresca, acqua salata, acque reflue<br>Liquidi leggermente acidi e alcalini compresi<br>nel campo del PH da 5 a 8 |



### Articolo

| Denominazione         | Ø interno<br>(mm) | Ø esterno<br>(mm) | Spessore parete<br>(mm) | Pressione d'esercizio<br>(bar) | Lunghezza rullo<br>(m) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>INDUSTRIE 32-6</b> | 32                | 44                | 6                       | 15,0                           | 40                     |
| <b>INDUSTRIE 35-6</b> | 35                | 47                | 6                       | 15,0                           | 40                     |