# KP 200 S

Flessibile HD in una struttura compatta

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Circuiti a media pressione con rapporti di montaggio esigui |
| **Caratteristiche particolari** | Impulsi testati fino ad 1 milione di cicli! |
| **Norma** | supera EN 857 2SN |
| **Strato interno** | gomma sintetica resistente all'olio, |
| **Inserzioni** | Due inserzioni intrecciate in filo d'acciaio altamente resistente alla trazione |
| **Strato esterno** | Gomma sintetica resistente agli oli e alle condizioni atmosferiche |
| **Colore** | nero |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Mezzi** | Glicole<br>Emulsioni acqua - olio<br>Acqua (da 0° C fino a + 70° C)<br>Olio minerale |




## Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di prova (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 206 S** | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 450,0 | 900 | 1800 | 45 |
| **KP 208 S** | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 60 |
| **KP 210 S** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 385,0 | 770 | 1540 | 70 |
| **KP 213 S** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 345,0 | 690 | 1380 | 90 |
| **KP 216 S** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 290,0 | 580 | 1160 | 130 |
| **KP 220 S** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 27,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 160 |
| **KP 225 S** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 200,0 | 400 | 800 | 210 |
| **KP 232 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | 43,3 | 175,0 | 350 | 700 | 300 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*