


Caratteristiche		
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici	
Attacco 1	Manicotto femmina filettato con filetto interno cilindrico in pollici	
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1	
Forma costruttiva	diritto	
Materiale	Ghisa malleabile	
Applicazione	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C	





## Nota

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo			
Denominazione	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Varianti dei prodotti		
WA IR RG	Parte dell'attacco IR, ottone rosso, Ottone rosso	
WA IR ST	Parte dell'attacco IR, acciaio, Acciaio (saldabile)	
WA IR VA	Parte dell'attacco IR, VA, Acciaio inossidabile	