

# WA IR RG

Parte dell'attacco... IR, ottone rosso

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Manicotto femmina filettato con filetto interno cilindrico in pollici
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Ottone rosso
<b>Applicazione</b>	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C



## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	G1
WA 013 IR RG	13	Rp 1/2"
WA 020 IR RG	20	Rp 3/4"
WA 025 IR RG	25	Rp 1"
WA 032 IR RG	32	Rp 1.1/4"
WA 040 IR RG	40	Rp 1.1/2"
WA 050 IR RG	50	Rp 2"

## Varianti dei prodotti

WA IR	Parte dell'attacco... IR, ghisa malleabile, Ghisa malleabile
WA IR ST	Parte dell'attacco... IR, acciaio, Acciaio (saldabile)
WA IR VA	Parte dell'attacco... IR, VA, Acciaio inossidabile