


Campo di impiego Raccordi di collegamento per flessibili metallici  Attacco 1 Filetto interno BSP  Tenuta 1 Cono esterno da 60°  Norma ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200  Abbreviazione DKR  Forma costruttiva diritto						
Attacco 1 Filetto interno BSP  Tenuta 1 Cono esterno da 60°  Norma ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200  Abbreviazione DKR  Forma costruttiva diritto	Caratteristiche					
Tenuta 1 Cono esterno da 60°  Norma ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200  Abbreviazione DKR  Forma costruttiva diritto	Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Norma ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200  Abbreviazione DKR  Forma costruttiva diritto	Attacco 1	Filetto interno BSP				
ISO 8434-6 BS 5200  Abbreviazione DKR  Forma costruttiva diritto	Tenuta 1	Cono esterno da 60°				
Forma costruttiva diritto	Norma	ISO 8434-6				
	Abbreviazione	DKR				
Materiale Acciain (caldabile)	Forma costruttiva	diritto				
Materiale Acciaio (Saluabile)	Materiale	Acciaio (saldabile)				





## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo				
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	G 2"	70,0

## Varianti dei prodotti

WA AB VA Parte dell'attacco... AB, VA, Acciaio inossidabile