


Caratteristiche	1			
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Filetto interno BSP			
Tenuta 1	Cono esterno da 60°			
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200			
Abbreviazione	DKR			
Forma costruttiva	diritto			
Materiale	Acciaio inossidabile			





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo					
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)	
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0	
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0	
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0	
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0	
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0	
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0	
WA 032 AB VA	32	160	G 1.1/4"	50,0	
WA 040 AB VA	40	125	G 1.1/2"	55,0	
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70.0	

Varianti dei prodotti

WA AB Parte dell'attacco... AB, acciaio, Acciaio (saldabile)