


Caratteristiche)			
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Filetto interno metrico			
Tenuta 1	Cono esterno da 24°			
Norma	adatto all'attacco opposto in conformità alla DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1			
Abbreviazione	DKL			
Forma costruttiva	diritto			
Serie	leggero			
Materiale	Acciaio (saldabile)			





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo					
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)
WA 004 AFL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	17,0
WA 006 AFL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	19,0
WA 008 AFL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	22,0
WA 010 AFL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AFL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AFL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AFL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AFL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AFL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AFL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Varianti dei prodotti

WA AFL VA Parte dell'attacco... AFL, VA, Acciaio inossidabile