

# WA AFL

Parte dell'attacco... AFL, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Campo di impiego</b>  | Raccordi di collegamento per flessibili metallici                          |
| <b>Attacco 1</b>         | Filetto interno metrico  |
| <b>Tenuta 1</b>          | Cono esterno da 24°  |
| <b>Norma</b>             | adatto all'attacco opposto in conformità alla DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| <b>Abbreviazione</b>     | DKL  |
| <b>Forma costruttiva</b> | diritto  |
| <b>Serie</b>             | leggero  |
| <b>Materiale</b>         | Acciaio (saldabile)  |



## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1         | Serie | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AFL    | 4  | 250      | M 12 x 1,5 | 6 L   | 17,0    |
| WA 006 AFL    | 6  | 250      | M 14 x 1,5 | 8 L   | 19,0    |
| WA 008 AFL    | 8  | 250      | M 16 x 1,5 | 10 L  | 22,0    |
| WA 010 AFL    | 10 | 250      | M 18 x 1,5 | 12 L  | 22,0    |
| WA 013 AFL    | 13 | 250      | M 22 x 1,5 | 15 L  | 27,0    |
| WA 016 AFL    | 16 | 160      | M 26 x 1,5 | 18 L  | 32,0    |
| WA 020 AFL    | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L  | 36,0    |
| WA 025 AFL    | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L  | 41,0    |
| WA 032 AFL    | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L  | 50,0    |
| WA 040 AFL    | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L  | 60,0    |

## Varianti dei prodotti

WA AFL VA Parte dell'attacco... AFL, VA, Acciaio inossidabile