


Caratteristiche)				
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Filetto interno metrico				
Tenuta 1	Cono esterno da 24°				
Norma	adatto all'attacco opposto in conformità alla DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1				
Abbreviazione	DKL				
Forma costruttiva	diritto				
Serie	leggero				
Materiale	Acciaio inossidabile				





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)	
WA 004 AFL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0	
WA 006 AFL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0	
WA 008 AFL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0	
WA 010 AFL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0	
WA 013 AFL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0	
WA 016 AFL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0	
WA 020 AFL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0	
WA 025 AFL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0	
WA 032 AFL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0	
WA 040 AFL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0	

Varianti dei prodotti

WA AFL Parte dell'attacco... AFL, acciaio, Acciaio (saldabile)