


# WA AR

Parte dell'attacco... AR, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Norma</b>	ISO 228-1
<b>Abbreviazione</b>	DKR piano
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio (saldabile)



## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AR	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AR	50	80	G 2"	70,0

## Varianti dei prodotti

WA AR VA Parte dell'attacco... AR, VA, Acciaio inossidabile