


Caratteristiche		
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici	
Attacco 1	Filetto interno BSP	
Tenuta 1	con guarnizione piana	
Norma	ISO 228-1	
Abbreviazione	DKR piano	
Forma costruttiva	diritto	
Materiale	Acciaio inossidabile	





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo				
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AR VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AR VA	50	80	G 2"	70,0
WA 065 AR VA	65	16	G 2.1/2"	85,0
WA 080 AR VA	80	16	G 3"	100,0

Varianti	dei prodotti
WA AR	Parte dell'attacco AR, acciaio, Acciaio (saldabile)