


Caratteristiche	•			
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Filetto esterno conico in pollici			
Tenuta 1	con guarnizione filetto			
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1			
Forma costruttiva	diritto			
Materiale	Ghisa malleabile			
Applicazione	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C			





## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20  $^{\circ}$ C to 120  $^{\circ}$ C. At working temperature of 120  $^{\circ}$ C to 200  $^{\circ}$ C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo				
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	SW <sub>(mm)</sub>
WA 006 HN	6	25	R 1/4"	19
WA 010 HN	10	25	R 3/8"	22
WA 013 HN	13	25	R 1/2"	28
WA 020 HN	20	25	R 3/4"	32
WA 025 HN	25	25	R 1"	42
WA 032 HN	32	25	R 1.1/4"	50
WA 040 HN	40	25	R 1.1/2"	55
WA 050 HN	50	25	R 2"	70
WA 065 HN	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN	80	25	R 3"	100
WA 100 HN	100	25	R 4"	130

WA HN VA Parte dell'attacco... HN, VA, Acciaio inossidabile