


Caratteristiche			
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici		
Attacco 1	Filetto interno cilindrico in pollici		
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica		
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1		
Forma costruttiva	diritto		
Esecuzione	raccordo filettato in 3		
Materiale	Acciaio inossidabile		





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo				
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

Varianti dei prodotti		
WA VB	Parte dell'attacco VB, ghisa malleabile, Ghisa malleabile	
WA VB RG	Parte dell'attacco VB, ottone rosso, Ottone rosso	