


WA VB RG

Parte dell'attacco... VB, ottone rosso

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto interno cilindrico in pollici
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma costruttiva	diritto
Applicazione	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C
Esecuzione	raccordo filettato in 3
Materiale	Ottone rosso



Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Varianti dei prodotti

WA VB	Parte dell'attacco... VB, ghisa malleabile, Ghisa malleabile
WA VB VA	Parte dell'attacco... VB, VA, Acciaio inossidabile