


Caratteristiche			
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici		
Attacco 1	Filetto interno cilindrico in pollici		
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica		
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1		
Forma costruttiva	diritto		
Applicazione	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C		
Esecuzione	raccordo filettato in 3		
Materiale	Ottone rosso		





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

^ -	•	~	~ .
Ar	ш	Gι	JΙU

, o o				
Denominazione	DN	G1	S1	
			(mm)	
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0	
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0	
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0	
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0	
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0	
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0	
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0	

Varianti dei prodotti

WA VB	Parte dell'attacco VB, ghisa malleabile, Ghisa malleabile	
WA VB VA	VA Parte dell'attacco VB, VA, Acciaio inossidabile	