

# WA VC VA

Parte dell'attacco... VC, VA

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno conico in pollici
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione di tenuta conica
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Esecuzione</b>	raccordo filettato in 3
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile



## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

## Varianti dei prodotti

<b>WA VC</b>	Parte dell'attacco... VC, ghisa malleabile, Ghisa malleabile
<b>WA VC RG</b>	Parte dell'attacco... VC, ottone rosso, Ottone rosso