


Caratteristiche				
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Filetto esterno conico in pollici			
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica			
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1			
Forma costruttiva	diritto			
Esecuzione	raccordo filettato in 3			
Materiale	Acciaio inossidabile			
	·			





## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo				
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0

117 010 10 17	10	00	11 1/2	- 1, <b>0</b>	
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0	
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0	
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0	
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0	
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0	
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0	
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0	

Varianti dei prodotti		
WA VC	Parte dell'attacco VC, ghisa malleabile, Ghisa malleabile	
WA VC RG	Parte dell'attacco VC, ottone rosso, Ottone rosso	