HK 622
Turbina di misurazione

Caratteristiche

Attacchi	1/4 - FI"
Esecuzione	con attacchi per portata, pressione e temperatura
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Materiale	Corpo in alluminio
Protezione superficiale	anodizzato
Utilizzo	per misuratore HK PTQCheck





Descrizione

Indipendente dalla posizione, una direzione di misurazione
Diversi campi di misurazione fino a 600 l/min.
Precisione di misurazione ±2 % dal valore misurato
Segnale d'uscita: Frequenza

Avvertenza per l'ordinazione

Altri accessori e misuratori con opzioni supplementari possono essere forniti a richiesta.

Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Pressione max. (bar)	Pressione da sovraccarico max. (bar)	G1	L (mm)	Peso (kg)
HK 6222 025	da 1 a 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	da 15 a 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	da 40 a 600 l/min.	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK PTQ CHECK	Misuratore manuale digitale a 5 canali

Elementi supplementari

HK PQT	Cavo per misurazione combinata
HK PML	Cavo per misurazione singola

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.